

## Pentru modelarea rentabilă și flexibilă a produselor

În zona de evacuare extruderul Kahl OEE este dotat cu o matriță hidraulică, ce poate fi introdusă și scoasă din carcasa de ieșire a zonei directe de producție. Prin deschiderea hidraulică a evacuării se atinge o deblocare automată a mașinii la supraincarcare. Schimbul de matrițe se realizează foarte repede fără scule deosebite și prin acționare hidraulică.

La începerea producției Extruderul OEE KAHL nu necesită un adaos suplimentar de lichid și poate fi pornit cu matrița „deschisă”. Prin aceasta se reduce cantitatea de deșeuri aproape la nivelul zero, comparativ cu alți extruderi.

Mașina este echipată în versiunea standardizată cu înveliș dublu pentru încălzire/răcire și în funcție de felul produsului cu o șabă de presiune cât și măsurător a presiunii și temperaturii.



Extruder OEE 8 cu matriță reglabilă hidraulică pentru utilizarea în laborator sau producții mici

Carcasa de evacuare a extruderului OEE 8 cu matriță



### Mărimi:

Extruder OEE 8	pina ca. 200 kg	11 kW
Extruder OEE 15.2	1 - 1,5 t/h	55/75 kW
Extruder OEE 23.3	2 - 4 t/h	132/160 kW
Extruder OEE 30.3	3 - 8 t/h	250/315 kW