

► mehrere Ausstattungsvarianten

430mm und 630mm Arbeitsbreite ◀

BREITBANDSCHLEIFMASCHINEN ◀

		PONY PB430R/C	PONY PB630R/C
Arbeitsbreite	mm	430	630
Durchmesser der Arbeitswalze	mm	120	120
Schleifbandbreite	mm	450	650
Schleifbandlänge	mm	1600	1600
Geschwindigkeit des Schleifbandes	m/s	18	18
Min./max. Werkstückhöhe	mm	3 / 160	3 / 160
Geschwindigkeit des Vorschubbandes	m/min	4,5 / 9	4,5 / 9
Motorleistung des Schleifbandes S6	kW	5,5	7,5
Empfohlene Sicherung Reihe C,D	A	16	25
Zweigeschwindigkeitsmotorleistung des Vorschubbandes	kW	0,43 / 0,3	0,43 / 0,3
Motorleistung des Tischhubes	kW	0,18	0,18
Versorgungsspannung	V/Hz	3 x 400V/50HZ	3 x 400V/50HZ
Druckluftverbrauch	l/min	20	20
Eingangsbetriebsdruck der Luft	BAR	5,5	5,5
Absaugrohrdurchmesser	mm	150	150
Absaugleistung	m ³ /Std	2500	3000
Geschwindigkeit der Absaugluft	m/s	20	20
Gewicht	kg	680	770

Die Breitbandschleifmaschinen aus der Reihe PONY sind für Holzbearbeitung bestimmt, wie z. B. Kalibrierung, Ebnen (grobes Schleifen) und Fertigstellung Polieren der Oberflächen (Feinschleifen). Diese Maschinen sind vor allem für kleine und mittlere Tischlerwerkstätten geeignet. Die stabile und ausreichend dimensionierte Vollwandrahmenkonstruktion, geschweißt aus Stahlteilen, sorgt gemeinsam mit weiteren Konstruktionselementen für hohe Steifigkeit der Maschine auch bei langfristigen Belastungen. Die Betriebsparameter der Maschine und ihre technologische Ausnutzung hängen vor allem von der Anordnung und Ausstattung der Schleifaggregate ab. Die Arbeitsaggregate werden nach Wunsch der Kunden zusammengebaut. Es ist möglich, die Maschinen mit zwei Grundtypen von Aggregaten – mit den Aggregaten des Typus R und des Typus C auszustatten.



www.holzprofi.com


Holzprofi Pichlmann GmbH * Watzing 2 * A-4661 Roitham
Tel.: +43 (0) 76135600 * pichlmann@holzprofi.com



Massive Antriebselemente



übersichtliches Steuerpaneel



Tischpositionierung



Ansicht Rückseite

HolzProfi
austria

SPB SERIE PONY