

▶ viele Ausstattungsvarianten

Arbeitsbreiten von 910mm bis 1300mm

BREITBANDSCHLEIFMASCHINEN

|                                       |        | SPB910 R/C       | SPB1010 R/C      | SPB1100 R/C      | SPB1300 R/C      |
|---------------------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Arbeitsbreite                         | mm     | 910              | 1010             | 1100             | 1300             |
| Werkstückhöhe                         | mm     | 3 - 160          | 3 - 160          | 3 - 160          | 3 - 160          |
| Arbeitswalzedurchmesser               | mm     | 160              | 160              | 160              | 160              |
| Schleifbandbreite                     | mm     | 930              | 1030             | 1120             | 1320             |
| Schleifbandlänge                      | mm     | 1900             | 1900             | 1900             | 1900             |
| Geschwindigkeit des Schleifbandes     | m/s    | 18               | 18               | 18               | 18               |
| Geschwindigkeit des Vorschubbandes    | m/min  | 4,5 / 9          | 4,5 / 9          | 4,5 / 9          | 4,5 / 9          |
| Motorleistung des Schleifbandes S6    | kW     | 15               | 15               | 15               | 15               |
| Motorleistung des Vorschubbandes      | kW     | 0,45/0,3         | 0,45/0,3         | 0,45/0,3         | 0,45/0,3         |
| Motorleistung der Tischhebung         | kW     | 0,18             | 0,18             | 0,18             | 0,18             |
| Spannung / Frequenz                   | V/Hz   | 3/N/PE 400V/50Hz | 3/N/PE 400V/50Hz | 3/N/PE 400V/50Hz | 3/N/PE 400V/50Hz |
| Druckluftverbrauch                    | l/min  | 20-50            | 20-50            | 20-50            | 20-50            |
| Eingangbetriebsdruck                  | bar    | 5,5              | 5,5              | 5,5              | 5,5              |
| Eingangbetriebsdruck für Bandabblasen | bar    | 8                | 8                | 8                | 8                |
| Absaugdurchmesser                     | mm     | 150              | 150              | 150              | 180              |
| Absaugleistung                        | m³/Std | 3000-4800        | 3500-5000        | 4000-6000        | 5000-8000        |
| Absaugluftgeschwindigkeit             | m/s    | 20               | 20               | 20               | 20               |
| Gewicht                               | kg     | 1150             | 1170             | 1350             | 1580             |

Die Originalkonstruktion der Maschinen der Produktreihe SPB5 wurde für Kunden entwickelt, die bei allen Schleifmaschinen Einfachheit, Zuverlässigkeit und Qualität verlangen. Schleifen von Massiv, Furnieroberflächen und Lacke ist für diese Maschine eine einfache Angelegenheit. Die Maschine zeichnet sich durch ihre Robustheit, Zuverlässigkeit und der Kombination der Schleifaggregate aus.



Druckwalzen mit Gummiüberzug



Stahldruckwalzen

Universalschleifmaschine für Holz- und Furnierschleifen. 2 Druckwalzen mit Gummiüberzug und Schleifschuh, elektrische Tischhöhenverstellung, automatische Stern-Dreieck-Schaltung, Amperemeter, infrarotgesteuerte Schleifbandoszillierung, digitale Höhenanzeige, CE geprüft und lärmgedämmt.


[www.holzprofi.com](http://www.holzprofi.com)

Holzprofi Pichlmann GmbH \* Watzing 2 \* A-4661 Roitham

Tel.: +43 (0) 76135600 \* [pichlmann@holzprofi.com](mailto:pichlmann@holzprofi.com)



Aggregat C



automatische Teppichzentrierung



Einstellung Bandspannung



Drucklufteingang

**HolzProfi**  
austria

SPB5 SERIE